

EKSPLOATACINIŲ SAVYBIŲ DEKLARACIJA

Nr. 002

1. Unikalus produkto tipo identifikacinis kodas:
Tinkas Super Nova Kratzputz 1,5 - 2,0 mm 25 kg. (Q2)
2. Tipo, partijos ar serijos numeris ar bet koks kitas elementas, pagal kurį galima identifikuoti statybos produktą, ir produkto pagaminimo vieta:
Pagaminta UAB Meffert Baltica, Trakėnų g. 3, Marijampolės sav.
3. Statybos produktui taikoma techninė specifikacija:
Dekoratyvinis polimerinis tinkas
4. Gamintojo numatyta statybos produkto naudojimo paskirtis ar paskirtys pagal taikomą techninę specifikaciją:
Struktūrinis polimerinis tinkas mineraliniams pagrindams išorės ir vidaus darbams. Naudojamas pastatų fasadų apšiltinimo sistemoje. Atsparus atmosferiniams veiksniams, netrukdo difuzijai. Tinko sudėtyje yra papildų, neleidžiančių rasti pelėsiams.
5. Gamintojo pavadinimas, registruotas komercinis pavadinimas arba registruotas prekės ženklas ir adresas:
UAB „Meffert Baltica“, Europos pr. 112, Kaunas Tel. +370 343 27355 , www.supernova-dazai.lt
6. Kai taikytina, įgaliotojo atstovo pavadinimas ir adresas:
Netaikoma
7. Statybos produkto eksploatacinių savybių pastovumo vertinimo ir tikrinimo sistema ar sistemos, kaip nustatyta šio Reglamento IV skyriuje:
Sistema 3
8. Paskirtosios įstaigos pavadinimas:
**KTU ASI Kompozicinių ir apdailos medžiagų akredituotos laboratorija
atliko bandymą pagal LST EN ISO 7783:2012; LST EN 1062-3:2008; LST EN 1542:2002
ir išdavė bandymų protokolą Nr KAM 18/24 2018 01 31**
9. Deklaruojamos eksploatacinės savybės:
 1. Sukibimo su pagrindu stipris po 28 parų- 2,0 MPa pagal LST EN 1542 : 2002
 2. Vandens garų pralaidumas:
 - vandens garų prasiskverbimo greitis- 107,09 g/(m²*para)
 - ekvivalentinio oro sluoksnio storis- 0,196 m pagal LST EN ISO 7783-2:2002
 3. Kapiliarinė absorbcija ir vandens pralaidumas- 0,193 kg/(m²*h^{0,5}) pagal LST EN 1062-3:2008
 4. Sukibimo su pagrindu stipris (terminis suderinamumas) 1,8 Mpa po 20 šaldymo-kaitinimo ciklų, pagal LST EN 1542:2002
10. 1 ir 2 punktuose nurodyto produkto eksploatacinės savybės atitinka 9 punkte deklaruojamas eksploatacines savybes.
Ši eksploatacinių savybių deklaracija išduota tik 5 punkte nurodyto gamintojo atsakomybe.
Pasirašyta:

Direktorius
Marijampolė, 2019 01 07

Raimonds Upenieks

