

EKSPLOATACINIŲ SAVYBIŲ DEKLARACIJA

Nr. 003

- Unikalus produkto tipo identifikacinis kodas:
Tinkas Super Nova Silicon Kratzputz 1,5 - 2,0 mm 25 kg. (Q2)
- Tipo, partijos ar serijos numeris ar bet koks kitas elementas, pagal kurį galima identifikuoti statybos produktą, ir produkto pagaminimo vieta:
Pagaminta UAB Meffert Baltica, Trakėnų g. 3, Marijampolės sav.
- Statybos produktui taikoma techninė specifikacija:
Dekoratyvinis silikono-polimerinis tinkas
- Gamintojo numatyta statybos produkto naudojimo paskirtis ar paskirtys pagal taikomą techninę specifikaciją:
Struktūrinis silikono-polimerinis tinkas mineraliniams pagrindams išorės ir vidaus darbams. Naudojamas pastatų fasadų apšiltinimo sistemoje. Atsparus atmosferiniams veiksniams, netrukdo difuzijai. Tinko sudėtyje yra papildų, neleidžiančių rasti pelėsiams.
- Gamintojo pavadinimas, registruotas komercinis pavadinimas arba registruotas prekės ženklas ir adresas:
UAB „Meffert Baltica“, Europos pr. 112, Kaunas Tel. +370 343 27355, www.supernova-dazai.lt
- Kai taikytina, įgaliotojo atstovo pavadinimas ir adresas:
Netaikoma
- Statybos produkto eksploatacinių savybių pastovumo vertinimo ir tikrinimo sistema ar sistemos, kaip nustatyta šio Reglamento IV skyriuje:
Sistema 3
- Paskirtosios įstaigos pavadinimas:
KTU ASI Statybinės fizikos laboratorija atliko bandymą pagal LST EN ISO 7783:2019; LST EN 1062-3:2008; LST EN 1542:2002 ir išdavė bandymų protokolą Nr 069SF 2024 05 09
- Deklaruojamos eksploatacinės savybės:
 - Sukibimo su pagrindu stipris po 28 parų- 2,1 MPa pagal LST EN 1542 : 2002
 - Vandens garų pralaidumas:
 - vandens garų prasiskverbimo greitis- 47,49 g/(m²*para)
 - ekvivalentinio oro sluoksnio storis- 0,5 m pagal LST EN ISO 7783:2019
 - Kapiliarinė absorbcija ir vandens pralaidumas- 0,156 kg/(m²*h0,5) pagal LST EN 1062-3:2008
 - Sukibimo su pagrindu stipris (terminis suderinamumas) 0,4 Mpa po 20 šaldymo-kaitinimo ciklų, pagal LST EN 1542:2002
- 1 ir 2 punktuose nurodyto produkto eksploatacinės savybės atitinka 9 punkte deklaruojamas eksploatacines savybes.
Ši eksploatacinių savybių deklaracija išduota tik 5 punkte nurodyto gamintojo atsakomybe.
Pasirašyta:

Direktorius
Marijampolė, 2024 07 12



Raimonds Upenieks